

RELAX 16



Produkt-Eigenschaften

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| Breite (m) | 4.00/5.00 | Rücken | FusionBac |
| Textur | Frisé | Polmaterial | 100% Polyamid (Nylon) |
| Aspekt | Einfarbig/meliert | Musterwiederholung L*B (cm) | |
| Wohnbereich (*wenn Treppen Symbol angezeigt ist | stark: Schlafzimmer, Gästezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Hobbyraum, privat Büro, Treppe(*), Eingang, Dielen | Objektbereich | - |
| Polhöhe (mm) | 6.0 | Gesamtdicke (mm) | 8.5 |
| Poleinsatzgewicht (g/m2) | 800 | Gesamtgewicht (g/m2) | 1630 |
| Prodis Zertifikat | RELATA_PRODIS.PDF | CE-Zertifikat | RELATA_CE.PDF |
| Teilung (zoll) | 1/10 | Noppenzahl (pro m2) | 177750 |
| Trittschalldämmung (dB) | 25 | Wärmedurchlass- widerstand (m2C°/W) | 0.105 |
| Länge der Standardrolle (m) | 30 | Musterabmessungen (B 20X30 x H cm) | |
| Einstufung Brennstufe Bemerkung | N/A | Brandklassifizierung Zertifikat | |
| Brandklassifizierung | Cfl-s1 | DIBT Prüfbericht nr. | |
| Couponservice | Ja | Geeignet für Objektbereich | Nein |
| UPEC Klassifizierung Bericht | | Rolled up | Pol innen |
| Rückentyp | | | |
| Garntyp | | | |